

## ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE MANTENIMIENTO A/C BrainBee CLIMA 6000 PLUS ECO



FABRICADO 100% EN ITALIA PANTALLA LCD, IDIOMA ESPAÑOL



AJUSTE  
Hybrid function  
Cero presión  
Modalidad aceite ↓

AJUSTE  
Modalidad recarga ↑  
Recipiente calentán  
Multipass ↓

AJUSTE  
Control presión hab ↑  
Contraste pantalla  
Longitud de los ↓



Con la **CLIMA-6000 PLUS ECO** el taller podrá disponer de la alta tecnología para el recambio de el nuevo gas refrigerante 1234YF. BrainBee con una relación calidad/precio de lo más competitiva. Reúne todas las ventajas alcanzadas en la investigación y el desarrollo de las Estaciones de cambio de A/C. Con una estructura y unas funciones optimizadas para ofrecer una Estación esencial, fácil de usar y compacta.

### **FUNCIONES ESPECIALES**

#### **MULTIPASS**

Permite recuperar el 100% del refrigerante con su renovado tanque el es mas grande que los anteriores modelos haciendo un filtrado adicional y permitiendo una purificación óptima del refrigerante

#### **FUNCIÓN OIL CARE**

Sistema de protección que impide la entrada de la humedad en el depósito del aceite, preservando la pureza del aceite PAG durante de todo su uso.

#### **VÁLVULA DE DESCARGA INCONDENSABLES**

Accesible desde el exterior, permite eliminar el aire presente obteniendo una fase de recuperación más rápida y garantizando una pureza mayor del líquido de refrigeración presente en la bombona

#### **HYBRID FUNCTION**

*Función exclusiva de Brain Bee para trabajar en vehículos Híbridos de compr4sor eléctrico*

**BANCO DE DATOS INTEGRADO "AUTODATA"**

**NORMAS DE SEGURIDAD "CE", "TUV"**

### **DATOS TECNICOS**

**BASE DE DATOS AUTODATA:** Incorporada con información de la cantidad de gas y aceite a colocar en cada modelo de vehículo

- Capacidad bomba de vacío 6 m<sup>3</sup>/h
- Nivel de vacío 0,05 mbar
- Presos tato de seguridad
- Capacidad filtro deshidratador (Kg de líquido de refrigeración recuperado) 30 Kg
- Válvula de descarga incompensables
- Grifos HP y LP automáticos
- Longitud tubo externos HP y LP 2 mt
- Manómetros HP y LP analógicos 80 mm pulse-free
- Manómetro bombona analógico 40 mm pulse-free
- Número electroválvulas 9
- Dimensiones: 505 x 575 x 841 mm (LxPxH)
- Alimentación: 60 HZ - 220-240 V - 800 W

**Todos sus componentes están diseñados para trabajo pesado**

**Software totalmente en idioma Español.**

**TRABAJA ÚNICAMENTE CON VEHÍCULOS QUE MANEJEN NUEVO GAS R-1234YF (NO TRABAJA CON GAS 134A)**

**CICLOS AUTOMÁTICOS DE: RECUPERACIÓN Y RECICLADO, VACIO, PRUEBA DE FUGAS, LLENADO DE ACEITE ,RECARGA DE REFRIGERANTE Y PRUEBA DE PRESIONES.**